

Fiche technique



Leinöl roh, gebleicht

ISO-9001/14001-zertifiziert

Huile de lin blanchie pour la production de peintures à l'huile

Domaine d'emploi	Liant pour la préparation de peintures ou de pâtes à l'huile. Non siccatif, donc séchage lent.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none">- Produit naturel- Sans solvants- Élasticité permanente- Jaunissement foncé- Biodégradable- Matière première pour peintures à l'huile historiques
Données techniques	<p>Base du liant huile de lin Couleur jaunâtre/claire Forme de livraison liquide Emballage Voir liste de prix Viscosité 51 dPas</p>
Système d'application	Dans la préparation des peintures et des pâtes à l'huile, l'huile de lin brute, blanchie, sert de liant avec le vernis d'huile de lin. Des pigments sont ajoutés et broyés.
Application	<p>Dilution Avec un substitut de térébenthine, de l'essence de térébenthine pure ordinaire ou un diluant inodore.</p> <p>Nettoyage des outils Si possible immédiatement après l'utilisation avec un diluant inodore ou un succédané de térébenthine.</p>
Stockage	Durée de stockage max. 24 mois à +20 °C dans des emballages non entamés. Stocker au frais, au sec et à l'abri du gel. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil. Enlever les éventuelles formations de peau.
Données de sécurité	<p>Attention ! Les chiffons imbibés peuvent s'enflammer spontanément. Ne pas les laisser sécher à l'air libre, mais les conserver dans une boîte métallique hermétiquement fermée ! Tenir à l'écart des sources d'inflammation !</p> <p>Classification/Conseils de prudence Conserver hors de portée des enfants. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et/ou internationales en vigueur. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.</p> <p>Code de déchets 08 01 11 S</p>

04155 Huile de lin brute, blanchie / 3.4.23

Les informations ci-dessus ne peuvent être que des indications générales. Les conditions de travail indépendantes de notre volonté et la multitude de matériaux différents excluent toute revendication sur la base de ces indications. En cas de doute, nous recommandons de procéder à des essais personnels suffisants. Une garantie ne peut être donnée que pour la qualité élevée et constante de nos produits. Toutes les éditions précédentes de cette fiche d'information perdent leur validité.

www.sax-farben.ch

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tél. +41 (0)44 817 74 74 | bosshard@bosshard-farben.ch