Technisches Merkblatt

ISO-9001/14001-zertifiziert

Terpentinöl

Hochwertiges Terpentinöl

Anwendung	Terpentinöl wird verwendet zum Verdünnen von klassischen Ölfarben, z.B. von Saxotol Ölfarben. Terpentinöl ist geeignet zur Herstellung von eigenen Ölfarben und zum Einstellen der Streichfähigkeit von Malerölpasten. Im Gegensatz zu Testbenzin bzw. Terpentinersatz, ist Terpentinöl ein 100%iges, nachwachsendes Naturprodukt. Bedingt durch seine Herkunft und das Herstellungsverfahren erinnert der Geruch dieses ätherischen Öles stark an den Geruch von Kiefernharz.
Eigenschaften	- Klares Verdünnungsmittel für Ölfarben, zahlreiche Malmittel der Ölmalerei und Firnisse - Lösungsmittel für Harze wie Dammar, Mastix - Natürliches Lösemittel
Technische Daten	**Aggregatzustand** Flüssig **Flammpunkt** Ca. 34–36 °C **Dichte** Ca. 0,87 g/cm^3
Aufbau	Terpentinöl ist ein Verdünnungsmittel und kein Bindemittel. Muss bei der Herstellung von Streichfarben immer mit Harz und Öl verarbeitet werden.
Besondere Hinweise	Die im Terpentinöl enthaltenen Terpene gelten als allergieauslösend bzw. -verstärkend. Verunreinigte Materialien sollten am Ende eines jeden Arbeitstages vom Arbeitsplatz entfernt und draussen gelagert werden. Terpentinöl sollte dunkel, am besten in Blechgefässen, aufbewahrt werden. Die jeweiligen auf das zu behandelnde Bauteil anwendbaren SMGV/BFS und SIA Normen und Richtlinien sind zu beachten. SMGV Checklisten, Prüfprotokolle und Instandhaltungsanleitungen beachten und nutzen.
Sicherheitsdaten	**Kennzeichnung / Sicherheitshinweise** Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette. **Abfallcode** 08 01 11 S

04090 Terpentinöl / 6.8.25

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

www.sax-farben.ch

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tel. +41 (0)44 817 73 73 | bosshard@bosshard-farben.ch