Fiche technique

ISO-9001/14001-zertifiziert

Terpentinöl

Huile de térébenthine de haute qualité

Domaine d'emploi	Terpentinöl est utilisée pour diluer les peintures à l'huile classiques telles que les peintures à l'huile Saxotol. Terpentinöl convient à la fabrication de ses propres peintures à l'huile et à l'ajustement de l'aptitude à l'étalement des pâtes d'huile. Contrairement au white spirit ou au succédané de térébenthine, Terpentinöl est un produit 100% naturel et renouvelable. En raison de son origine et de son procédé de fabrication, l'odeur de cette huile essentielle se rapproche fortement de l'odeur de la résine de pin.
Propriétés	- Diluant clair pour peintures à l'huile, nombreux produits de peinture à l'huile et vernis - Solvants pour résines, par exemple Dammar, Mastix - Solvant naturel bonne élasticité
Données techniques	**État physique** Liquide **Point d'inflammation** Env. 34–36 °C **Densité** Env. 0,87 g/cm^3
Système d'application	Terpentinöl est un diluant et non un liant. Doit toujours être utilisée avec de la résine et de l'huile lors de la fabrication de peintures.
Remarque	Les terpènes contenus dans Terpentinöl sont considérés comme déclencheurs ou aggravants d'allergies. Les matériaux contaminés doivent être retirés du lieu de travail à la fin de chaque journée de travail et stockés à l'extérieur. L'essence de térébenthine doit être conservée dans l'obscurité, de préférence dans des récipients en métal. Les lignes directives SMGV/BFS ainsi que les normes SIA respectives doivent être respectées lors du traitement des supports. Checkliste SMGV, protocole des tests et instructions d'entretien sont à respecter et à appliquer.
Données de sécurité	**Classification / prescriptions pour le transport** Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. **Code de déchets** 08 01 11 S

4090 Terpentinöl / 6.8.25

Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveillance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous recommandons d'effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité.

www.sax-farben.ch

Bosshard-Farben AG | Ifangstrasse 97 | 8153 Rümlang | Tel. +41 (0)44 817 74 74 | bosshard@bosshard-farben.ch