



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**  
11.08.2023

**Hersteller**  
Bosshard-Farben AG

**Handelsname**  
AlgiBloc

**Beschreibung**  
Silikonharzfarbe

**Verwendungszweck**  
Wässrige Fassadenfarbe mit Filmschutz gegen Algen und Pilze

**Dichte (g/ml)**  
1.5

<b>Bindemittel</b>	<b>Gew. %</b>	<b>Lösemittel</b>	<b>Gew. %</b>
Styrolacrylat	6.0-8.0	Wasser	38.0-41.0
Silikonharz	3.5-4.5	Glykol	1.8
<b>Pigmente</b>	<b>Gew. %</b>		
Titandioxid	11.0-12.0		
		<b>Additive</b>	<b>Gew. %</b>
		Verdicker	0.9
		Entschäumer	0.3
		Tenside	0.4
<b>Füllstoffe</b>	<b>Gew. %</b>		
Calciumcarbonat	12.0-16.0		
Diatomite	3.0-4.0		
Bariumsulfat	4.0-6.0		
Talkum	4.0-6.0	<b>Biozide</b>	<b>Gew. %</b>
Glimmer	12.0-16.0	DCOIT / OIT (1:1)	1000ppm
		ZnP	100 ppm
		CIT/MIT (3:1)	14.9 ppm
		BIT	250 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.