VSLF
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN LACK- UND FARBENINDUSTRIE
USVP
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE DES VERNIS ET PEINTURES

VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
30.07.2025

Hersteller
Bosshard-Farben AG

Handelsname
AlgiBloc

Beschreibung
Silikonharzfarbe

Verwendungszweck
Wässrige Fassadenfarbe mit Filmschutz gegen Algen und Pilze

Dichte (g/ml)
1.5

Bindemittel	**Gew. %**	**Lösemittel**	**Gew. %**
Styrolacrylat	6.0-8.0	Wasser	38.0-41.0
Silikonharz	3.5-4.5	Glykol	1.0
Pigmente	**Gew. %**		
Titandioxid	12.0-14.0		
		Additive	**Gew. %**
		Verdicker	0.7
		Entschäumer	0.3
		Tenside	0.2
Füllstoffe	**Gew. %**		
Calciumcarbonat	21.0-25.0		
Diatomite	3.0-4.0		
Talkum	4.0-6.0		
Kaolin	3.0-5.0	**Biozide**	**Gew. %**
		DCOIT / OIT (1:1)	1000ppm
		ZnP	100 ppm
		CIT/MIT (3:1)	14.9 ppm
		BIT	250 ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

© VSLF 2014