



**VSLF**  
VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN  
LACK- UND FARBENINDUSTRIE  
**USVP**  
UNION SUISSE DE L'INDUSTRIE  
DES VERNIS ET PEINTURES

# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch)) oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)). Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

## Gültig für Mehrkomponentensysteme

**Datum**  
02.10.2023

**Hersteller**  
Bosshard-Farben AG

**Handelsname**  
Pursilikat

**Beschreibung**  
2K-Silikatfarbe

**Verwendungszweck**  
Fassadenanstrich (Fixativ + Mineralfarbpulver)

## Stammkomponente

Dichte (g/ml) 3.0

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
<b>Pigmente</b>	<b>Gew. %</b>		
Lithopone	5.0-7.0		
Zinkoxid	10.0-12.0	<b>Additive</b>	<b>Gew. %</b>
<b>Füllstoffe</b>	<b>Gew. %</b>		
Bariumcarbonat	12.0-14.0		
Calciumcarbonat	65.0-69.0		
		<b>Biozide</b>	<b>Gew. %</b>

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

## Härterkomponente

Dichte (g/ml)

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Wasserglas	20.0-23.0	Wasser	77.0-80.0
<b>Additive</b>	<b>Gew. %</b>		

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.

Maximale empfohlene Härterzugabe (g) auf 100 g Stammkomponente 100g

Maximal empfohlene Verdünnung mit organischen Lösemitteln (g) auf 100 g Stammkomponente :  
Minimal empfohlene Verdünnung mit Wasser (g) auf 100 g Stammkomponente 40g