



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum
29.01.2021

Hersteller
Sax-Farben AG

Handelsname
Saxotol Decklack Glanz

Beschreibung
Ökologischer Leinöl-Decklack für Innen & Aussen

Verwendungszweck
Ölfarbe für die Innen- & Aussenanwendung auf Holz oder Altanstrichen

Dichte (g/ml)
1.3

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Leinöl	42.0-44.0	Aromatische Kohlenwasserstoffe	0.6
Holzöl	7.0-8.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	2.0
Ölmodifiziertes Harz	15.0-17.0		
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	24.0-26.0		
Zinkoxid	1.0	Additive	Gew. %
		Tenside	0.7
		Sikkativ	3.9
		Hautverhinderungsmittel	0.5
		Verdicker	0.7
Füllstoffe	Gew. %		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.