



# VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied ([www.vslf.ch](http://www.vslf.ch))  
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe ([www.stiftungfarbe.org](http://www.stiftungfarbe.org)).  
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

**Datum**  
21.01.2026

**Hersteller**  
Bosshard-Farben AG

**Handelsname**  
ÖkoSil Lasur

**Beschreibung**  
Dispersionssilikatfarbe

**Verwendungszweck**  
Lichtbeständige, mineralische, Fassadenfarbe

**Dichte (g/ml)**  
1.4

<b>Bindemittel</b>	<b>Gew. %</b>	<b>Lösemittel</b>	<b>Gew. %</b>
Styrolacrylat	10.0-12.0	Wasser	38.0-41.0
Wasserglas	4.0-5.0	Glykole	0.5
<b>Pigmente</b>	<b>Gew. %</b>		
		<b>Additive</b>	<b>Gew. %</b>
		Verdicker	0.3
		Entschäumer	0.5
		Tenside	0.9
<b>Füllstoffe</b>	<b>Gew. %</b>		
Calciumcarbonat	30.0-33.0		
Glimmer	6.0-8.0		
		<b>Biozide</b>	<b>Gew. %</b>
		CIT/MIT (3:1)	<3ppm
		BIT	<10ppm

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.