



VSLF Produktedeklaration

Version 2014

Nur gültig wenn ausgefüllt durch ein VSLF Verbandsmitglied (www.vslf.ch)
oder ein Teilnehmer der Schweizer Stiftung Farbe (www.stiftungfarbe.org).
Bitte beachten Sie die Bemerkungen zum Ausfüllen (Beiblatt).

Datum

11.12.2023

Hersteller

Bosshard-Farben AG

Handelsname

Fassadenspachtel mineralisch

Beschreibung

Mineralische Spachtelmasse

Verwendungszweck

Spachteln von Löchern und kleinen Rissen auf mineralischen Fassaden

Dichte (g/ml)

1.65

Bindemittel	Gew. %	Lösemittel	Gew. %
Styrolacrylat	1.5-2.5	Glykole	0.2
Wasserglas	5.0-6.0	Aliphatische Kohlenwasserstoffe	0.2
		Wasser	17.0-21.0
Pigmente	Gew. %		
Titandioxid	4.0-6.0		
		Additive	Gew. %
		Verdicker	0.1
		Entschäumer	0.2
		Tenside	0.4
Füllstoffe	Gew. %		
Calciumcarbonat	65.0-75.0		
		Biozide	Gew. %

Die Summe aller Komponenten muss 100 Gew. % ergeben.