



Zeichenerklärung Piktogramme


Anwendung




A.01
Wand aussen




A.02
Wand innen




A.03
Wand aussen und
innen




A.04
Boden aussen




A.05
Boden innen




A.06
Boden aussen und
innen




A.07
Wand und Boden
aussen und innen




A.08
Wand und Boden
innen



A.09
Wand und Boden
aussen



A.10
Wand und Decke
innen



A.11
Wand und Decke
innen und
Dachuntersicht

Verarbeitung




B.01
Rollen



B.02
Streichen mit Pinsel



B.03
Streichen mit Bürste



B.04
Japan-/Flächen-
spachtel




B.05
Spachteln mit
Glättkelle




B.06
Becherpistole




B.07
Airless/Airmix




B.08
Vor Gebrauch gut
aufrühren



B.09
Tauchen



B.10
Fluten



B.11
Maschinell




B.12
Vacumat




B.13
Kombi


Verarbeitungsbedingung/Untergrundtemperatur




C.01
Verarbeitungstem-
peratur minimum




C.02
Verarbeitungstem-
peratur maximum




C.03
Verarbeitungstem-
peratur min./max.



C.04
Relative Luftfeuch-
tigkeit minimum



C.05
Relative Luftfeuch-
tigkeit maximum



C.06
Relative Luftfeuch-
tigkeit min./max.

Lösemittelgruppe




E.01
Wasserverdünnbar




E.02
Lösemittelver-
dünnbar

Topfzeit



D.01
120 min/+20 °C

Mischverhältnis



G.01
Gewicht



G.02
Volumen

Lagerbeständigkeit/Lagerbedingungen



F.01
Max. 24 Monate,
vor Frost, Sonne u.
Wasser schützen



F.02
Vor Frost schützen

QR-Code



Hinweis auf Produkt-Informationen,
Sicherheitsdatenblatt und Technisches Merblatt.